



HYCOL KD 4

ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПВХ ПОКРЫТИЙ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Вододисперсионный акриловый клей, предназначенный для укладки гомогенных и неоднородных напольных покрытий из ПВХ в пластинах или плитке, вспененного ПВХ, полугибких пробковых напольных покрытий из винила и ПВХ, а также ковровых и тафтинговых напольных покрытий на впитывающие основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид:	вязкая паста
Цвет:	серовато-белый
Химическая основа:	акриловые смолы в водной дисперсии
Удельная плотность:	1,28 г / см ³
Твердый остаток:	75%
Вязкость:	130.000-160.000 мПа.с (шпиндель 7, об / мин 2)
Нанесение:	с зубчатым шпателем LECHNER no.1 или 2
Расход:	300-400 г / кв.м
Температура нанесения:	от + 10 ° C до + 30 ° C
Время ожидания:	прим. 10 мин
Рабочее время:	прим. 40 мин
Легкая эксплуатация:	прим. 4 часа
Время схватывания:	прим. 48-72 часа
Температура хранения:	от + 5 ° C до + 25 ° C
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке
Средства очистки:	водой, не допуская отверждения продукта HYSTAK после отверждения продукта
Использование:	в помещениях
Подходит для клеевых вальцов:	да
Подходит для полов с подогревом:	да
Инструкции по технике безопасности:	см. паспорт безопасности
Фасовка:	пластиковая тара по 5-18 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Основание должно быть в хорошем состоянии, абсорбирующим, плотным, чистым и сухим. На нем не должно быть пыли, остатков масел и т. д.

Тщательно размешайте перед использованием. Нанесите клей на подложку с помощью зубчатого шпателя подходящего размера, чтобы собрать и удалить всю оставшуюся пыль на поверхности. Подождите, пока клей частично подсохнет (примерно 10 минут - в зависимости от нанесенного количества и впитываемости основания), затем положите листы или плитки на еще влажный клей, равномерно надавливая по всей поверхности для обеспечения полного контакта с клеем. После приклеивания придавите покрытие от центра к внешним краям для лучшей адгезии и удаления пузырьков воздуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Клей не подходит для приклеивания резиновых покрытий. Не используйте на неабсорбирующих поверхностях для приклеивания «не пористых» материалов. Разверните из заводской упаковки напольное покрытие за несколько часов до укладки, разложив на полу для уменьшения остаточного напряжения и акклиматизации материала к условиям окружающей среды в помещении. Время нанесения и время адгезии, указанные в характеристиках продукта, соответствуют температуре окружающей среды + 20 ° C и относительной влажности воздуха 50%. Необходимо дать продукту акклиматизироваться.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время использования, надевайте защитные перчатки. Соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остатки продукта в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте положения итальянского закона № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержимое этого листа заменяет собой содержание предыдущего издания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.